


MIA-Grid PET 150/30kN

PRODUKTBLAD

MIA-Grid PET 150/30kN är ett en-axialt geonät gjort av polyester (PET). PET gör att produkten blir följsammare och mer lätthanterlig. MIA-Grid PET erbjuds i betydligt starkare varianter än vad som är möjligt med ett geonät av tex polypropen (PP). Polyesternätet används till förstärkning av bland annat bärlager, erosionssäkring och stödmurar. Produkten appliceras främst vid konstruktion av vägar, järnvägar och tunnlar.



| PARAMETER | TESTMETOD | ENHET | VÄRDE | TOLERANS |
|---|---------------|---------------------------------|---------------|------------|
| MEKANISKT | | | | |
| Draghållfasthet (MD/CD) | EN ISO 10319 | kN/m | 165/33 | -15,0/-3.0 |
| Töjning vid max. styrka (MD/CD) | EN ISO 10319 | % | 10/10 | +2/+2 |
| Draghållfasthet vid 5 % töjning (MD/CD) | EN ISO 10319 | kN/m | 60/10 | ±0 |
| Långsiktig styrka i 120år | - | kN/m | 87,3/17,5 | +7,9/+1,6 |
| FYSISKT | | | | |
| Maskstorlek | Uppmätt värde | mm | 20x20 | ±0 |
| Råmaterial | - | 100% Polyester, polymer coating | | |
| Vikt | EN ISO 9864 | g/m ² | 320 | ±0 |
| FÖRPACKNING | | | | |
| ARTIKELNUMMER | MÅTT | m ² | FÖRPACKNING | |
| MIA-Grid150/30 | 5.1x100m | 510 | 10 rullar/pkt | |

