



FÖRKLARINGAR  
SAMTLIGA MÅTT ANGES  
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER  
FRONTLUCKA SKALL VARA TYP  
AV70, SVALSON AB  
(0911-66725).

KONSTRUKTION  
MOTOR, DRIVANORDNING OCH  
AUTOMATISK LÅSNING SKALL  
VARA INBYGGD I LUCKANS  
KARMKONSTRUKTION.

LÅSNING  
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-  
MATISKT I STÄNGT LÄGE.  
(LÅSNING MED 50 mm INTERVALL  
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING  
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL  
VARA NATURANODISERADE.  
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING  
T.EX. LACKERADE ELLER ANOD-  
ISERADE I ANDRA FÄRGER.)

GLAS  
6 mm FLOATGLAS.  
(ELLER ANNAT GLAS MELLAN  
6 mm UPP TILL 20 mm  
T.EX. 8,76 mm P2A, 14 mm  
P6B ELLER D4-12 ISOLERGLAS.)

ÖPPNINGSHASTIGHET  
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGS-  
HASTIGHET ÄR ca 200 mm/SEKUND.

REV	REVIDERING AVSER	DATUM	SIGN
-----	------------------	-------	------



SVALSON AB  
Telefon 0911-66725  
Telefax 0911-66680  
<http://www.svalson.com>

Box 584  
S-943 28 Öjebyn  
SWEDEN

RITNINGSUNDERLAG  
FRONTLUCKA TYP AV70

RITAD/KONSTRUERAD AV --	SKALA 1:10, 1:1	VY UTIFRÅN VY INIFRÅN	REV
DATUM 170728	RITNINGSNUMMER --		