



FÖRKLARINGAR  
SAMTLIGA MÅTT ANGES  
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER  
FRONTLUCKA SKALL VARA  
TYP SH, SVALSON AB  
(0911-66725).

KONSTRUKTION  
MOTOR, DRIVANORDNING OCH  
AUTOMATISK LÅSNING SKALL  
VARA INBYGGD I LUCKANS  
KARMKONSTRUKTION.

LÅSNING  
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-  
MATISKT I STÄNGT LÄGE.  
(LÅSNING MED 50 mm INTERVALL  
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING  
STÅLPROFILERNA SKALL VARA  
LACKERADE I RAL 9010.  
(ELLER ANNAN VALFRI FÄRG.)

GLAS  
15 mm PYROSTOP.  
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX  
TJOCKLEK 75 mm.)

ÖPPNINGSHASTIGHET  
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET  
ÄR CA: 200 mm/SEKUND

\* DESSA MÅTT BEROR PÅ  
GLASETS TJOCKLEK SAMT PÅ VILKA  
SÄKERHETSKRAV SOM STÄLLS

OBSERVERA ATT DENNA LUCKA INTE ÄR BRANDKLASSAD  
OCH ATT GODKÄNNANDE AV BRANDMYNDIGHET ÄR  
NÖDVÄNDIGT FÖR GODKÄND INSTALLATION I BRANDVÄGG



REV	REVIDERING	AVSER	DATUM	SIGN
---	---	---	---	---
RITAD/KONSTRUERAD AV			SKALA	VY UTFRÅN
---			1:10, 1:1	VY INFRÅN
DATUM			RITNINGNUMMER	REV
170810			---	---