



---

## Kåbe Originalmattor

**Kåbe de Luxematta** installeras försänkt i golv på plant och fast underlag med ingjutningsram Kåbe 20R eller 22R av betongresistent aluminium. Matthöjd 22 mm.  
Färgalternativ: Natur- guld- eller svartanodiserat aluminium med svart eller grått gummi.

**Kåbe Ekomatta** installeras på plant och fast underlag med ingjutningsram Kåbe 20R eller 22R av betongresistent aluminium. Alternativ ingjutningsram av mässingsprofil 25x25x3 mm. Matthöjd 22 mm.  
Färgalternativ: Brunlaserat trä med svart eller grått gummi. Ändprofiler på matta kan bekläs med U-profil av mässing om så önskas.

**Kåbe Originalmatta Grafit** installeras försänkt i golv på plant och fast underlag med ingjutningsram Kåbe 20R eller 22R av betongresistent aluminium. Matthöjd 22 mm.  
Färgalternativ: Natur- guld- eller svartanodiserat aluminium med grått gummi.

**Kåbe Originalmatta** installeras försänkt i golv på plant och fast underlag med ingjutningsram Kåbe 20R eller 22R av betongresistent aluminium. Matthöjd 22 mm.  
Färgalternativ: Natur- guld- eller svartanodiserat aluminium med svart gummi.  
Garantibevis för 10 år överlämnas till byggherren.