



Kåbe Kombimattor

Broxoflex matta installeras försänkt i golv på plant och fast underlag med ingjutningsram Kåbe 20R eller 22R av betongresistent aluminium. Matthöjd 20 mm.
Färgalternativ: Natur- eller brunanodiserat aluminium med svart borst.

Kåbe Corotec matta installeras försänkt i golv på plant och fast underlag med ingjutningsram Kåbe 20R, 22R eller 12 R av betongresistent aluminium. Matthöjd 22 alternativt 10 mm.
Färgalternativ: Aluminiumprofiler i naturfärg med inlägg av svart skrapborst, svart eller grå borstlist, svart gummilist eller röd, grön, brun, mörkblå, ljusblå, grå eller svart textillist.

Kåbe Kombi Borst matta installeras försänkt i golv på plant och fast underlag med ingjutningsram Kåbe 25R av betongresistent aluminium. Matthöjd 24 mm.
Färgalternativ: Natur- eller svartanodiserat aluminium med svart eller grå borstlist.

Kåbe Multiguard matta installeras försänkt i golv på plant och fast underlag med ingjutningsram Kåbe 20R eller 12 R av betongresistent aluminium.
Matthöjd 18 alternativt 12 mm.
Färgalternativ: Skrapprofiler av naturaluminium alternativt plast i grå, svart, brun, blå, grön, röd eller guld färg alternativt mässing. Nylonlugg i grå, svart, brun, röd, blå, grön eller kokos färg.