

STEG

1
AV
2

SE

SiOO:X
WOOD PROTECTION

HÅLLER
UPP TILL
15 ÅR

SiOO:X PREMIUM TRÄSKYDD

Panel

Hållbart, miljöanpassat träskyddssystem
Naturlig silvergrå yta • Innovativ kiselteknologi
Fler fördelar på sioox.se

Åtgång: 1 liter för ca 3–4 m²

SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI

5 lit



Version_SWE_23-06

STEG
1
AV
2

SI00:X PREMIUM TRÄSKYDD

Panel

VAD ÄR SI00:X PREMIUM TRÄSKYDD PANEL? Första steget av två i SI00:X kiselbaserade träskyddssystem.

RESULTAT: Du får en naturlig ljus silvergrå yta. Över tid minskad förekomst av mögel och sprickbildning samt skydd mot lätt röta*. Är UV-beständigt och diffusionsöppen, träet andas*.

FÖRBEREDELSE: Skydda alla intilliggande ytor från stänk. Glas, aluminium, sten och plattor m.m är extra känsliga. Produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar. Använd Förtvätt:X för att avlägsna färgrester och smuts m.m. Ev. rester slipas bort. Spola av med vatten och låt panelen torka ordentligt. Använd handskar och skyddsglasögon.

ATT TÄNKA PÅ: Panelen måste vara torr. Nytt tryckimpregnerat virke bör ha torkat i minst 6 veckor. Behandla ej under +6°C för Träskyddet och +10°C för Ytskyddet, i hett solsken eller vid risk för regn från start fram till 60 min efter strykningen med steg 2. Torka bort ev spill med en blöt trasa. **OBS: Skakas. Omröres under behandling.** Använd finsågat trä med grovre ytstruktur. Stående trätytor är renare och mer hållbara än liggande (horisontella) ytor, då de håller sig torrare. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna "tårar". SI00:X hållbarhet beror även på träslag och exponering*.

STEG 1 – SI00:X PREMIUM TRÄSKYDD PANEL: Börja gärna med att lägga rikligt med Träskydd på ändträet. Lägg på rikligt med SI00:X Premium Träskydd Panel med spruta/pensel, låt tränga in och stryk ut väl. Låt torka i minst 2 tim. Lägg på ett andra lager träskydd och låt torka i minst 4 tim.

STEG 2 – SI00:X PREMIUM YTSKYDD PANEL: Efterbehandlas med SI00:X Premium Ytskydd Panel.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN: För finsågade vertikala ytor som träfasader, plank, staket etc, gammalt och nytt. Fördelaktigt på finsågad gran, lärk samt alla typer av ceder, finsågad kärnfuru, thermofura m.fl. Se sioox.se för fler träsorter*.

ÅTGÅNG: 1 liter för ca 3–4 kvm till två strykningar på finsågad panel. Äldre och torrt trä har högre åtgång.

UTRUSTNING: Det enda du behöver är kärl, pensel, färgspruta/pensel, täckmaterial, borste och trasa. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

TRÄETS UTVECKLING ÖVER TID? Kislets härdningsprocess tar ca 1–4 år. Först är ytan gulbrun och lite flammig. Sedan ljusnar den jämnt och vackert vid kontakt med fukt och blir silvergrå efter 1–2 år. Då SI00:X verkar fysikaliskt utan anti-almiddel kan t ex extra svartsporer förekomma i början innan processen är färdig, varvid träet blir allt starkare och renare*. Träytan mörknar sedan något med tiden*.

INNEHÅLL: Kisel, kalium, organiska växtdelar och vatten. Produkttekniken är testad för rötskydd enligt standarderna EN 84 + EN 113. Produkterna ska användas ovan mark, användarklass UC 3, enligt EN 335.

MER INFO: Kontakta din återförsäljare. Se sioox.se. *Se sioox.se om Tester och bevis, Träkonstruktion, Hållbarhet på olika träslag samt specialartiklar. Livslängden upp till 15 år gäller för steg 1 – SI00:X Träskydd Panel.

Reservation för ev. ändringar. Sioo förbehåller sig rätten att uppdatera etiketterna som det bedöms lämpligt och användaren ansvarar för att kontrollera ev uppdateringar innan produkten används på sioox.se. Använd sunt förnuft och gott omdöme. Kontakta Sioo om du har frågor eller funderingar eller om du är osäker innan du använder produkten.

Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast.

5 liter



STEG

2
AV
2

SE

SiOO:X
WOOD PROTECTION

HÅLLER
UPP TILL
15 ÅR

SiOO:X PREMIUM YTSKYDD

Panel

Hållbart, miljöanpassat träskyddssystem
Naturlig silvergrå yta • Innovativ kiselteknologi
Fler fördelar på sioox.se

Åtgång: 1 liter för ca 8–10 m²

SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI

5 lit



Version_SWE_23-06

SiOO:X PREMIUM YTSKYDD

Panel

VAD ÄR SIOO:X PREMIUM YTSKYDD PANEL? Andra steget av två i SiOO:X kiselbaserade träskyddssystem.

RESULTAT: Du får en len, vacker och naturlig silvergrå yta med färre sprickor och stickor. Är UV-beständig och diffusionsöppen, träet andas. Över tid minskad förekomst av alger och mögel*. Skydd mot lätt röta*.

FÖRBEREDELSE: Skydda alla intilliggande ytor från stänk. Glas, aluminium, sten och plattor m.m är extra känsliga. Produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar. Använd gärna handskar och skyddsglasögon.

ATT TÄNKA PÅ: Behandla ej under +6°C för Träskyddet och +10°C för Ytskyddet, i hett solsken eller vid risk för regn från start fram till 60 min efter strykningen med steg 2. Torka bort ev spill med en blöt trasa. OBS: Skakas. Omröres under behandling. Använd finsågat trä med grövre ytstruktur. Stående träytor är renare och mer hållbara än liggande (horisontella) ytor, då de håller sig torrare. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna "tårar" SiOO:X hållbarhet beror även på träslag och exponering*.

STEG 1 – SIOO:X PREMIUM TRÄSKYDD PANEL: Ytan förbehandlas med steg 1, SiOO:X Premium Träskydd Panel.

STEG 2 – SIOO:X PREMIUM YTSKYDD PANEL 1:A STRYKNINGEN: När 2:a strykningen SiOO:X Premium Träskydd Panel torkat i minst 4 tim appliceras SiOO:X Premium Ytskydd Panel med spruta/pensel. Låt vätskan tränga in någon minut och stryk ut väl, låt ytan torka i minst 2 tim. Börja gärna med att lägga rikligt med Ytskydd på ändträet.

STEG 2 – SIOO:X PREMIUM YTSKYDD PANEL. EFTER 3-7 ÅR: Appliceras en andra gång efter ca 3-7 år. Ytan rengörs varsamt med SiOO:X Underhållsvätt och mjuk borste. Låt

ytan torka väl. Applicera SiOO:X Premium Ytskydd Panel enligt instruktionen för 1:a strykningen. Komplettera ev med SiOO:X Premium Träskydd Panel på särskilt utsatta ställen.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN: För finsågade vertikala ytor som träfasader, plank, staket etc, gammalt och nytt. Fördelaktigt på finsågad gran, lärk, ceder, finsågad kärnfuru, thermofura m.fl. Se sioox.se för fler träsorter*.

ÅTGÅNG: På rek. träytor räcker 1 liter för ca 8-10 kvm per strykning.

UTRUSTNING: Det enda du behöver är kärl, pensel, färgspruta/pensel, täckmaterial, borste och trasa. Använd gärna skyddshandskar och skyddsglasögon.

HUR UTVECKLAS TRÄET ÖVER TID? Kislets härdningsprocess tar ca 1-4 år. Först är ytan gulbrun och lite flammig. Sedan ljusnar den jämnt och vackert vid kontakt med fukt och blir silvergrå efter 1-2 år. Då SiOO:X verkar fysikaliskt utan anti-algmedel kan t ex extra svartsporer förekomma i början innan processen är färdig, varvid träet blir allt starkare och renare*. Träytan mörknar sedan något med tiden*.

SKÖTSEL: See sioox.se **INNEHÅLL:** Kiselemulsion och vatten.

MER INFO: Kontakta din återförsäljare. Se sioox.se. *Se sioox.se om Tester och bevis, Hållbarhet på olika träslag samt specialartiklar.

Reservation för ev. ändringar. Sioo förbehåller sig rätten att uppdatera etiketterna som det bedöms lämpligt och användaren ansvarar för att kontrollera ev uppdateringar innan produkten används på sioox.se. Använd sunt förnuft och gott omdöme. Kontakta Sioo om du har frågor eller funderingar eller om du är osäker innan du använder produkten.

Förvaras i 5-30°C. Hållbarhet i väl försluten förpackning är upp till 2 år. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud, skölj med vatten.



5 liter

