

## Bakbricka med tätningsplugg



Bakbrickan används på baksidan av PE-Skummet. Brickan träs på bulten till förmonterad mutter. Gummipluggen fungerar som tätning mellan bulten och bakbrickan. När brickan blir pressad mot PE-Skummet så tätar den bra. Tätningspluggen ser också till att bakbrickan hänger kvar på bulten under montage. Skulle tätningspluggen bli skadad, t.ex. om bakbrickan har dragits av bulten efter montage rekommenderas att byta ut tätningspluggen. Lösa tätningspluggar finns på lager.

### Lagerprogram:

- M16 – Bakbricka 143x3 m/tätningsplugg
- M20 – Bakbricka 143x3 m/tätningsplugg
- M24 – Bakbricka 143x3 m/tätningsplugg
- M30 – Bakbricka 143x3 m/tätningsplugg
- M33 – Bakbricka 143x3 m/tätningsplugg

### Teknisk information:

Bakbricka: Matr. S235J2 (Q235D) eller motsvarande.

Vikt: 0,4 kg/m

Ref. rit. PTC-038, PTC-115-1,-2,-3,-4,-5

### Korrosionsskydd / Pc-Coat

Varmförzinkat enl. EN-ISO 1461 och epoxy pulverlacken blir utfört efter SS-EN 13438.

För detaljerad information om Pc-Coat, se produktdatablad för Pc-Coat.

### Tillbehör:

Bult M16, M20, M24, M30, M33