

Collage



ÖVERSIKT

COLLAGE lämpar sig väl i skol- och kontorsmiljöer där man behöver kunna överblicka skisser, ritningar, flöden, dokument. Ljudabsorbenten är effektiv mot tidiga reflexer på väggytor i huvudhöjd. Det behövs då buller många gånger kommer från vårt eget tal. COLLAGE är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

FORMAT OCH MATERIAL

COLLAGE tillverkas i sex standardformat (se SINGLE för andra format). Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption och är tillverkade av vårt unika kärnmaterial Ecosund®.

Standardformat är: 600x600mm | 1200x600mm | 1200x800mm | 1200x1200mm | 1600x1200mm | 2400x1200mm

YTSKIKT

COLLAGE levereras med akustikduk eller med ytskikt av textil: Hush, Blazer Lite. Ytskikten av tyg är anpassade för att man ska kunna fästa papper med nålar utan att lämna märken.

ECOSUND

Välj färg på kärnmaterialet. Vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialet Ecosund är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil. (Alla kulörer finns ej på alla produkter.)



FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö COLLAGE. Ljudabsorberande anslagstavla för väggmontage. Kärnmaterial EcoSUND. Nålningsbar. Ram finns i vitt, svart och grått. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 600x600 mm. Klädd med: Hush, Blazer lite eller Akustikduk (enda alternativen)

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller damm- sugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller COLLAGE ytskikt klass 1, (B-s1,d0).

MONTERING

COLLAGE monteras enkelt genom att hängas upp på 2 eller 4 stycken skruvar i de förstansade nyckelhålen på baksidan av ramen, alternativt med montagelist för dikt montage eller med montagelist som ger 50 mm luftspalt.

AKUSTISKA EGENSKAPER

PRODUKT	YTSKIKT	HÖJD	63	125	250	500	1	2	4	AW
Collage	Trevira	50	0,05	0,30	0,60	0,95	1	0,95	0,85	0,90
50 mm	Trevira	100	0,10	0,35	0,75	1	1	0,90	0,90	0,95

VARIANTER

Format

600x600x50
1200x600x50
1200x900x50
1200x1200x50
1600x1200x50
2400x1200x50