

CONTRAFLAM 30-2 Climatop

Brandsäkra säkerhetsglas för utvändning applikation

KLASSIFICERING



EI = Isolation

Förmåga att motstå brandexponering och överföring av brand till icke-brandsidan som ett resultat av flammans passage, heta gaser eller signifikant värmeledning, vilket därigenom orsakar antändning av den icke brandutsatta ytan eller intilliggande materialen och ger en barriär mot värme för att skydda människor.

VALMÖJLIGHETER



- + Larm
- + Golv
- + Skydd



- + Färg
- + Digitaltryck
- + Etsning
- + Screentryck
- + Former



- + Klimatkontroll
- + Extra klar
- + Ljudkontroll
- + Skärm



- + Självrengörande
- + Solskydd
- + Toning
- + Trippelglas

Kontakta oss för en personlig lösning som möter Era projektkrav.

TEKNISKA SPECIFIKATION

| Brandklass | EI 30 (EN 13501-2) |
|---|---|
| Reaktion vid brand | B-s1, d0 (EN 13501-1) |
| Personsäkerhet | 1(C)2/1(B)1 (EN 12600) |
| UV-stabilitet / Hållbarhet | Utökad UV-exponeringstid till 5000 timmar i förhållande till normativa 2000 timmar* (*EN ISO 12543-4) |
| Villkor för användning | Undvik långvarig exponering för förhöjda temperaturer. Se Vetrotech Kvalitetsriktlinjer. |
| Intyg om kontinuitet för produktens prestanda | 0336-CPR-5064D - AVCP System 1 |
| Farliga ämnen | Inga |
| Dimensionstoleranser (bredd/höjd) | ≤1000 mm: -1/+3.5 mm ≤2000 mm: -1/+4 mm >2000 mm: -1/+4.5 mm |

| Product / CE / DoP-Code | ZZ002850 |
|--------------------------------------|------------------------|
| Nominell tjocklek | 56 mm |
| Max. glas storlek | 1500 x 3000 mm |
| Tjocklekstoleranser | +3,5 / -3,5 mm |
| Vikt | 74.0 kg/m ² |
| Ytterglas 1 & 2 | SEC PLT XNII 6MM |
| Distansprofil 1 & 2 | 12 mm, Argon |
| Glas 3 | CONTRAFLAM 30-2 |
| Ljudreduktion Rw (EN 140-3) | 41 (-2, -7) dB |
| Ljustransmission (EN 410) | 69% |
| Ljusreflektion pL ute/inne (EN 410) | 15% / 15% |
| U-värde, W/m ² K (EN 673) | 0.7 |
| g-värde (EN 410) | 0.51 |
| Energitransmission τE (EN 410) | 40% |

Produkter med PVB-laminerade mellanlager är tillgängliga, om så krävs av projektet eller nationell lagstiftning.
 Former: dimensionstoleranser kan variera +1 mm.
 DoP: Declaration of Performance – finns tillgängliga, vänligen kontakta säljkontoret för detta.

