



Skärmväggar

Kompakta och stabila avdelare gör det enkelt att dela in utrymmen. Modulära skärmar kan användas för att skapa mer privata områden inom produktionsanläggningar. Alla tillbehör i modulstorleken M750 passar till skärmen och kan användas för att få ut så mycket som möjligt av utrymmet. Finns även med ljudisolering.

- En robust, fristående avdelare i stål, tillbehör kan monteras på båda sidorna
- Skärmväggen kan kombineras med samtliga M750-tillbehör
- Den ljudisolerade modellen har isolering i brandsäkert polyuretanskum bakom den perforerade plåten
- Skärmens höjd är 1850 mm
- Standardsektionen har två ben (T) och 6 perforerade plåtar (3 på varje sida)
- En tilläggssektion har ett ben (T, L eller I) och 6 perforerade plåtar (3 på varje sida)
- Max last: 300 kg per sektion
- En 90-gradig vinkel kan skapas med ett par rätvinkliga monteringsfästen
- Levereras omonterad

Skärmväggar (10)

| Kod | Produkt | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Max last kg | ESD | Lämplig för renrum | RAL-kod | Färgkod | Lämplig för produktfamilj | Ram material | Garanti (år) | Förlängningsbar |
|------------|---------------------------------|----------|---------|---------|-------------|-----|--------------------|---------|---------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| C52007101P | Skärmvägg grundsektion, t-fot | 780 | 560 | 1850 | 300 | Nej | Nej | RAL5007 | Blå | Skärmväggar | Epoxipulverat stål | 5 | Ja |
| C52007102P | Skärmvägg tilläggsektion, T-fot | 750 | 560 | 1850 | 300 | Nej | Nej | RAL5007 | Blå | Skärmväggar | Epoxipulverat stål | 5 | Ja |
| C52007103P | Skärmvägg tilläggsektion, I-fot | 750 | 310 | 1850 | 300 | Nej | Nej | RAL5007 | Blå | Skärmväggar | Epoxipulverat stål | 5 | Ja |
| C52007104P | Skärmvägg tilläggsektion, L-fot | 750 | 60 | 1850 | 300 | Nej | Nej | RAL5007 | Blå | Skärmväggar | Epoxipulverat stål | 5 | Ja |
| 835838-49 | Stabilitetsstag 750 | 750 | | | 0 | Nej | Nej | RAL7035 | Ljusgrå | Skärmväggar | Epoxipulverat stål | 5 | |
| 836516-49 | T-fot 1850 | 1850 | | | 0 | Nej | Nej | RAL7035 | Ljusgrå | Skärmväggar | Epoxipulverat stål | 5 | Nej |
| 836532-49 | L-fot 1850 | 1850 | | | 0 | Nej | Nej | RAL7035 | Ljusgrå | Skärmväggar | Epoxipulverat stål | 5 | Nej |
| 851907-07 | Övre list, blå | 718 | | 65 | 0 | Nej | Nej | RAL5007 | Blå | Skärmväggar, Multivagn | Epoxipulverat stål | 5 | |
| 836597-49P | I-fot | 1850 | | | 0 | Nej | Nej | RAL7035 | Ljusgrå | Skärmväggar | Epoxipulverat stål | 5 | Nej |

| Kod | Produkt | Bredd mm | Djup mm | Höjd mm | Max last kg | ESD | Lämplig för renrum | RAL-kod | Färgkod | Lämplig för produkt familj | Ram material | Garanti (år) | Förlängningsbar |
|-----------|-----------------|----------|---------|---------|-------------|-----|--------------------|---------|---------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 847615-51 | Vinkelfäste par | | | | 0 | Nej | Nej | RAL7035 | Ljusgrå | Skärmväggar | Epoxipulverat stål | 5 | |

Tillbehör för Skärmväggar

Energiskenor
 Krokar
 Skärmväggar
 Treston IntoLite LED
 Treston NaturLite LED
 Verktygsstativ och verktygshållare