

---

## Prestandadeklaration DOP-PTC-995GR-A4

### Produkt

Tunnväggig rörhylsa med metrisk gänga. Klämd i en ände med ett stansat hål.

### Produktens typidentifiering

Etikett/följesedel är märkt med "Hylsa 995GR", dimension och "A4".

Ex. Hylsa 995GR M10x50 A4

### Avsedd användning

Hylsan gjuts in i betong och fungerar som en fästpunkt för små laster.

### Tillverkare

Företag: Pre Cast Technology AB

Solbräcke­gatan 15

442 45 KUNGÄLV

Telefon: 0303 35 19 00

E-post: info@pretec.se

Hemsida: www.pretec.se

### System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 2+

### Certifiering

AAA Certification AB (identifikationsnummer 2296) har utfört initial revision och bedömning av tillverkningskontrollen samt utför den fortlöpande övervakningen av tillverkningskontrollen enligt system 2+ och har utfärdat certifikat för tillverkningskontroll (FPC) nr: 2296/CPD/685.

**Angiven prestanda**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Geometriska data (toleranser för mått och form)	Geometriska toleranser enligt ritning PTC-006-1. Gängdiameter enligt SS-ISO 965-2, toleransklass 6H.	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Svetsbarhet	NPD	
Brottseghet	NPD	
Reaktion vid brandpåverkan	Materialklass A1.	
Frigörande av kadmium	NPD	
Radioaktiv strålning	NPD	
Beständighet	1.4401 enligt EN 10297-2	
Utförandeklass	EXC2 eller enligt ordererkännande.	
Bärförmågeegenskaper	Tillverkad enligt tillverkningsritning PTC-006-1.	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med angivna egenskaper listade i ovanstående tabell.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknat för tillverkaren av:



Martin Falkenström, VD  
Kungälv 2013-07-25