

GH form ApS

Cirkulär bänk Ø4000 & Ø6000

KBP.10.1070

KBP.10.1071

KBP.10.1072

KBP.10.1073

Cirkulär bänken är ritad av Karres + Brands och Polyform Arkitekter i samarbete med GH form. I utvecklingsfasen har det lagts stor vikt i att skapa en stor rund bänk som är slittålig och kan passa in i det flesta offentliga rum.

Alla trä stycken är massiva och böjs under ånga. Stålrampen ger stöd under hela träsätet, vilket gör den robust och optimal för offentliga platser.

1. PRODUKT BESKRIVELSE

MATERIALET

Den bärande delen av Cirkulär bänken är tillverkad i pulverlackerad stål- bestående av ben och vinkel profiler. Bänken kan beställas som en hel rundbänk eller en del av en rundbänk.

Träsörten är Skandinavisk ek, vilket antingen blir Sioo impregnerat eller målat i önskad RAL.

Man kan även beställa träsört efter projekt.

Bultar och skruvar är i rostfritt stål.

vikt

Ø4000 Bänken väger 610 kg

Ø6000 Bänken väger 650 kg

mått

Ø4000 mm (inne mått Ø2100) H450 mm

Ø6000 mm (inne mått Ø4100) H450 mm

montage

Bänken monteras i jordfuktig betong 300 mm under markhöjd. Man kan även korta ner benen och skruva fast den direkt i hård beläggning.

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL

Rengöring och rengöringsmetoder

Ingen speciell rengöring behövs utöver de vanliga. Om smutts uppstår kan man använda en mellanmjuk borste med ljummet vatten och om nödvändigt kan man även blanda i Sioo underhållstvätt på alla Sioo impregnerade ytor. Det samma gäller målade bänkar men då med såpa i stället. Om trädet är skadat borde man även applicerat ett lager med Sioo ytskydd eller Acrylat färg med hjälp av en bred fasadpensel.

Det rekommenderas att vissna blad och evt. jord tas bort från bänken vid behov, då detta främjar påväxt av mögel.

Naturligt Ek trä kan bli svart fläckigt i början men detta jämnas ut. Det påverkar inte trädets styrka. Det kan även få en reaktion när i direkt kontakt med järn vilket gör att det mörknar fläckvis.

Underhållnings instruktioner och intervall

Ek trädet impregnerar vi i fabrik med Sioo träskydd. Det ger det en ljus naturlig träyta utan pigment, vilket efter bara ett par veckor utomhus får en ljusgrå färg. Detta kräver ingen årlig behandling och kan övermålas.

Man borde dock 6 - 14 månader efter att produkten ställs ut behandla ytterligare en gång med Sioo Ytskydd, för bästa hållbarhet. Livslängden efter den här behandlingen beräknas vara upp till 10 år. Om trädet är utsatt för mycket slitage kan det behöva behandlas oftare.

Målat trä blir först behandlat med grund färg och sedan 2 omgångar med Acrylat färg i önskad RAL. Färgen borde förbättras var ca 5e år.

Träribborna kan skiftas vid behov om skadat. Beställning sker genom GH form som reservdel.

Alla behandlingar är 100% miljövänliga.

3. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING

Denna produkt finns med i Byggvarubedömningen

4. VIKTIGA FAROR

Inga speciella faror vid normal användning av denna produkt.

5. FÖRPACKNINGS MATERIAL FRÅN GH FORM

Se www.ghform.dk

6. AVFALLS BEHANDLING

Stål till återvinningscenter

Avfalls Kod 17 04 05

Trä till återvinningscenter

Avfalls Kod 17 02 01

Neopren distanser till återvinningscenter

Avfalls Kod 19 12 04

7. TEKNISK SERVICE**DANMARK**

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Handelsnamn | Cirkulär bänk |
| Producent | GH form AS |
| Organisationsnummer | DK75193416 |
| Adress | Bækgårdsvej 64 |
| Postnummer och ort | DK 4140 Borup |
| Telefon | +45 59440990 |
| E-post | mail@ghform.dk |
| Internet adress | www.ghform.dk |
| Kontaktperson | Christian Wolff-Petersen |