
INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE – SYRAFAST LUCKA

Härmed intygas att ABAT lucka är tillverkad enligt nedan specifikation avseende material och standardutförande.

Gods: Syrafast

Modeller: överfalsad och plan

Materialspecifikation:

- Överfalsad lucka - ram och eventuella förstärkningsbalkar är tillverkade i 3 mm plåt och galler är tillverkade i 40 x 20 x 1,5 mm profil (EN1.4404 syrafast).
- Plan lucka – lock är tillverkad i 4 – 5,5 mm tårplåt (EN1.4404).
- Plan lucka - ram och eventuella förstärkningsbalkar är tillverkade i 3 mm plåt och galler är tillverkade i 40 x 20 x 1,5 mm plåt (EN1.4404 syrafast).
- Gasfjäder (dämpare) – rostfritt (SS 2333).
- Gummilist - är tillverkad av EPDM gummi (enligt SIS-162700).
- Isolering - Om luckan levereras isolerad består isoleringen av 50 eller 100 mm styrencellplast innanför en skyddsplåt av aluminium (SS 4007-14).

Standardutförande:

- Dubbla gasfjädrar för att underlätta öppningen och hålla luckan i upprätt läge med fjäderbelastad spärrfunktion.
- Gummilist mellan lock och ram (plan lucka).
- Låsögla för hänglås (överfalsad lucka).
- Betas efter svetsning.

Drift- och underhåll:

Kontrollera funktionen på gasfjäder och uppställningsanordning vid öppning av luckan, minst varannan månad. Kontrollera att gummilisten inte är skadad och smörj med silikon en gång per år.

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad.

Garantitid 5 år.

Örebro 2023-05-10

Åsa Ekdahl, VD
ABAT AB