



Saferoad Vägbelysning AB

Högmast Polygonal
Högmast Rund

Högmast Polygonal

Högmast Polygonal är en konisk mångsidig plåtkonstruktion. Masten levereras varmförzinkad och dimensionerade enligt Eurokod 3, och tillverkad enligt EN 1090, CE märkt. Som tillval kan masten levereras helbelagd med våtlack eller pulverlack.

Mastens konstruktion gör att inga klätterhinder eller andra skydd behövs för att skydda kablar och annan utrustningen. Masten passar för både belysning och övervakning på platser där det passerar mycket folk som t.ex parkeringsplatser, lager ytor, flygplatser och idrottsplatser m.m. Som standard har masten en lucka för inkoppling av elektrisk utrustning med anslutning för jord.

Masten kan kompletteras med kronor, balkar och plattformar för att montera strålkastare och armaturer samt annan teknisk utrustning.

Teknisk beskrivning:

Material - Stål S235 och S355.

Ytbeläggning – Varmförzinkade enligt EN 1461, som standard.
Våtlack och pulverlack, som tillval.

Dimensionering – EN 1993, Eurokod.

Tillverkning – EN 1090, CE märkt.



Högmast Rund

Högmast Rund är en konisk rund plåtkonstruktion. Masten levereras varmförzinkad och är dimensionerade enligt EN 40 och CE märkt. Som tillval kan masten levereras helbelagd med våtlack eller pulverlack.

Mastens runda koniska form har ett estetisk tilltalande utseende och passar på publika platser som parkeringsplatser, lagerytor, idrottsplatser m.m för belysning och övervakning. Som standard har masten en lucka för inkoppling av elektrisk utrustning med anslutning för jord.

Masten kan kompletteras med kronor och balkar för att montera strålkastare och armaturer samt annan teknisk utrustning.

Teknisk beskrivning:

Material - Stål S235.

Ytbeläggning – Varmförzinkade enligt EN 1461, som standard. Våtlack och pulverlack, som tillval.

Dimensionering – EN 40, CE märkta.





Trafikbelysning

ABSORBENT® är ett komplett system med CE-märkta stolpar upp till 15 m i eftergivlighetsklasserna:

- HE eftergivlig uppfångande
- NE eftergivlig



Skyltbärare

Komplett program för bärare av skyltar.

- Portaler CE-märkta enligt SS-EN 1090-1
- Skyltstolpar CE-märkta enligt SS-EN 1090-1
- Eftergivliga skyltstolpar CE-märkta enligt SS-EN 12899



Teknikbärare

Fackverkssektioner som är anpassade för att bära tull- och övervakningsutrustning, rör, kablage etc.
CE-märkta enligt SS-EN 1090-1.



Master

Vårt mastprogram omfattar CE-märkta master upp till 72 m. Dessa master används som bärare av belysning, övervakning, kommunikation, åskledare samt annan teknisk utrustning.

Master finns i följande utförande:

- Fackverk
- Runda koniska
- Polygonala koniska



Kundanpassat

Vi tar fram produkter efter kundens egna önskemål.