

Produkt



Markisol Rullgardin Mälaren Blackout

Publicerad 2025-10-13

Rullgardinsystem med vår PVC-fria och 100% mörkläggande väv, Mälaren BO. Stabil och pålitligt väv för offentlig miljö, när det inte finns krav på brandklass. Passar lika bra till det privata hemmet också. Kompletteras med mekanism för manuellt reglage, eller med motor för automatisk styrning.

BVB ID	191059	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.734 - Rullgardiner, NSC.735 - Mörkläggningsridåer, NSC.732 - Jalousier, XBH.9 - Övriga textila enheter m m, XBY.1 - Tekniska inredningsenheter	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	01903 Solskydd, 06103 Gardinartiklar och solskydd, 03699 Heminredning övrigt	Leverantör	Markisol AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 996g

Innehållsredovisning



Komponent/ Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassif
Aluminiumleg EN AW-6063, 0%	54,5 %	54,5 %	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6063, Al Mg0, 7Si	-	-
Polyetylen (PET)	29%	29%	2503 8-59- 9	Sakn as	-	-	-
Aluminiumleg EN AW-6060, 0%	14,5 %	14,5 %	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-

Bedömning



Totalt
Accepteras

Mer detaljerad information gällande emissioner av flyktiga organiska ämnen samt innehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.



Innehåll
Accepteras



Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan



Uppgifter redovisas delvis om emissioner, se bifogade dokument.



Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage



Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft



Bifogad emissionsrapport uppfyller kraven för Rekommenderas.

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0 / 4.1

Ind 15



BRONS

Ind 9



GULD

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

Ind 13



BRONS

2.1 / 2.2

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

Ind 14



Produkt saknar publik innehållsredovisning

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2025 v.6.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.

2023 6.0

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser