

Produkt



Markisol Rullgardin Mälaren Ljusfiltrerande

Publicerad 2025-09-24

Rullgardins system med vår PVC-fria Mälaren väv, för solavskärmning och bländskydd. Semi-transparent rullgardinsväv.

Passar lika bra till privata hem såsom offentlig miljö. Kompletteras med mekanism för manuell reglering alternativt motoriseras för automatisk styrning.

BVB ID	190829	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.73 - Solavskärmningsanordningar, mörkläggningsanordningar o d till fönster, dörrar, rörliga väggar e d, NSC.734 - Rullgardiner, XBH.9 - Övriga textila enheter m m, XBY.1 - Tekniska inredningsenheter	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	01903 Solskydd, 06103 Gardinartiklar och solskydd, 03699 Heminredning övrigt	Leverantör	Markisol AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 861g

Innehållsredovisning

	Komponent/ Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassif
▼	Vävrör	-	63	-	-	-	-	-
	Aluminium	100%	63%	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6063, Al Mg0, 7Si	-	-
▼	Rullgardinsvä Mälaren	-	20	-	-	-	-	-
	Polyester	100%	20%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
▼	Bottenlist	-	17	-	-	-	-	-
	Aluminium	100%	17%	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-

Bedömning



Totalt
Accepteras

Mer detaljerad information gällande emissioner av flyktiga organiska ämnen har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.



Innehåll
Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Livscykel
Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan



Uppgifter redovisas delvis om emissioner, se bifogade dokument.



Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage



Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.



Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0 / 4.1

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 9



GULD

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

2.1 / 2.2

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

BREEAM-SE

2025 v.6.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.

2023 6.0

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser