

Produkt



Markisol Rullgardin Rista

Publicerad 2025-10-22

Rullgardinsystem med vår flamskyddade rullgardinsväv Rista, som finns i en generös färgskala. Utmärkt val till offentlig miljö, men passar självklart även hos de privata hemmen.

Rista rullgardinsväv gör sig bra om man vill få ett behaglighet ljusinsläpp med en god visuell kontakt med utsidan.

Kompletteras med mekanism för manuell reglering alternativt motoriserad för automatisk styrning.

BVB ID	190888	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.73 - Solavskärmningsanordningar, mörkläggningsanordningar o d till fönster, dörrar, rörliga väggar e d, NSC.734 - Rullgardiner, NSC.732 - Jalousier, XBH.1 - Gardiner, XBY.1 - Tekniska inredningsenheter	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	01903 Solskydd, 06103 Gardinartiklar och solskydd, 03699 Heminredning övrigt	Leverantör	Markisol AB



Totalt
Undviks



Innehåll
Undviks



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 1 106g



Innehållsredovisning

Komponent/ Ämne	Mängd i kompone	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassi
--------------------	--------------------	--------------------	-----	----	----------	-----------------------------------	------------

Bedömning



Totalt

Undviks

Mer detaljerad information om ämnesinnehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.

Mer detaljerad information gällande emissioner av flyktiga organiska ämnen har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.



Innehåll

Undviks

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Cancerframkallande kategori 2 (H351): $\geq 1\%$ av enskilt ämne/-n



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel
Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan



Uppgifter redovisas delvis om emissioner, se bifogade dokument.



Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage



Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft



Bifogad emissionsrapport uppfyller kraven för Rekommenderas.

Certifieringar

Miljöbyggnad

4.0 / 4.1

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 9



BRONS

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 14

SILVER (Produkt innehåller Riskminskningsämnen)

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

2.1 / 2.2

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2025 v.6.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.

2023 6.0

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser