

## MIA-Tex N5

## PRODUKTBLAD

MIA-Tex N5 är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på >500mm mot fiberduk N5. Geotextilen blir användbar i områden som exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor. Se katalogen MIA geosynteter 1.0 för ytterligare vägledning avseende användning av olika fiberdukstyper.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m²	340	±34
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	29,0/29,0	-2,9/-2,9
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	45/45	-9,0/-9,0
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	4,100	-0,410
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	10	+2
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	6,5	±0
HYDRALISKT				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,018	-0,005
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O <sub>90</sub> (µm)	70	±21
HÅLLBARHET				
Livslängd	-100 år			
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2303144 <sub>TH</sub>	Vit	5x75	375	11 rullar/pkt



0338-CPR-0693

**DBB - LAGER AV GEOSYNTETER**