

## MIA-Tex PETW 200/200

### PRODUKTBLAD

MIA-Tex PETW 200/200kN är en vävd geotextil gjord av polyester (PET). Produkten används till områden där egenskaper som separation, dränering, filtrering, skydd och framförallt styrka blir centralt. Produkten används som grundförstärkning mot lös grund och vid statiska laster av byggnation av vägar, banor, platser, sluttningar, stödmurar och mellan pålar för avlastning (hög styrka). Duken drar åt sig vätska, vilket gör att den kan användas i vatten eftersom den sjunker till botten.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m²	500	±0
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	220/220	-20/-20
Tjöjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	11/11	+2/+2
Kraft vid belastning 5% (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	80/80	-0
CBR	EN ISO 12236	kN	17	-0
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	12	+0
Råmaterial	-100% Polyester			
HYDRALISKT				
Karakteristisk öppning (O <sub>90</sub> )	EN ISO 12956	µm	100	-15
Vattengenomtränglighet V <sub>IH50</sub>	EN ISO 11058	m/sec	0,006	-0.001
FÖRPACKNING				
ARTIKELNUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
MIA-Tex 200/200	Vit	5.1x100m	510	10rullar/pkt

