

MIA-Tex N4

PRODUKTBLAD

MIA-Tex N4 är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 200-500mm mot fiberduk N4. Geotextilen blir användbar i områden som exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor. Se katalogen MIA geosynteter 1.0 för ytterligare vägledning avseende användning av olika fiberdukstyper.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m²	255	±25
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	22,0/22,0	-2,0/-2,0
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	45/45	-9,0/-9,0
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	2,800	-0,280
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	18	+3
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	4,5	±0
HYDRALISKT				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,035	-0,010
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O ₉₀ (µm)	70	±21
HÅLLBARHET				
Livslängd	- 100 år			
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2303141 _{TH}	Vit	4x120	480	11 rullar/pkt
2303142 _{TH}	Vit	5x120	600	11 rullar/pkt



0338-CPR-0693

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER