

## MIA A3 Fast

**RSK:** 7035870

**Material:** ISO 185, gråjärn

**Belastningsklass:** D400

**Standard:** EN124

**Vikt per styck:** 28 kg



**Packning:** polyuretan

**Antal/pall:** 24 st

**Låsning:** n/a

### Beskrivning:

Komplett fast A3 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn  $\varnothing 225\text{mm}$ . Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.



#### FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

#### Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

#### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.