

MIA A5 Fast FV

RSK: 7035862

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 57 kg



Packning: polyuretan

Antal/pall: 16 st

Låsning: n/a

Beskrivning:

Komplett fast A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 400\text{mm}$. Lock med packning av polyuretan och FV-märkning. Finns även lock med A och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning. (Bilden visar A märkning).



FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runt om hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.