

## MIA A6 Fast FV

**RSK:** 7035855

**Material:** ISO 185, gråjärn

**Belastningsklass:** D400

**Standard:** EN124

**Vikt per styck:** 115 kg

**Packning:** polyuretan



**Antal/pall:** 8 st

**Övrigt:** Rotationsstopp

**Låsning:** n/a

### Beskrivning:

Komplett fast A6 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn  $\varnothing 600/640$ mm. Lock med packning av polyuretan, täta nyckelhål och FV-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med A, EL, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning. (Bilden visar A märkning)



### FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

### Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.