

## MIA-LÄTT 150 Sil, Låsarmar

**RSK:** 7015051

**Material:** ISO 1083/JS/500-7, segjärn

**Belastningsklass:** B125

**Standard:** EN124

**Vikt per styck:** 3 kg

**Packning:** Nej



**Antal/pall:** 48 st

**Låsning:** Låsarmar

**Genomströmningsarea:** 5 cm<sup>2</sup>

### Beskrivning:

Modern lättbetäckning i segjärn, utan skruvar. Sil med låsarmar.



### Lättbetäckningar

Fasta lättbetäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Vid installation i nivå med markytan bör fyllnadsmaterial läggas runt hela betäckningen och packas väl. Fyllnadsmaterialet bör justeras så att betäckningen hamnar 5-10mm lägre än markytan, för att undvika olyckor och skador på t.ex. gräsklippare.

### Tips/Råd

Fasta lättbetäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor utan trafik.

### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.