



AMEUBLEMENT

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

Titulaire : KINNARPS SA
Company name 1712 Route de Quarante Sous
78630 Orgeval

Marque commerciale : KINNARPS
Marketing brand

Usine : Kinnarp (Suède)
Factory

Gamme : NEXUS
Range

Produit : Bureau / Desk
Product

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

- Garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes, ...)
- Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage).
- *NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market;*
- *Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.*

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic



FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF Environnement-Ameublement à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat.

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the Operating rules of the certifications under NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Environnement-Ameublement mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudge the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : AMB008896
Certificate No. :

Annule et remplace n° : AMB
Cancel and replace :

Date d'émission / Issued : 28.07.2020

Valable jusqu'au / Valid until : 27.07.2023

Nombre de pages / Pages : 1/2

LE DIRECTEUR
CERTIFICATION
Certification Director
ALAIN HOCQUET



AMEUBLEMENT

Annexe technique

Technical appendix

PLAN TRAVAIL

Plateau stratifié ou PPSM ép.23 mm chant droit ABS ép 2mm

Pied fixe : Largeur : de 600 à 2400 mm - Profondeur : de 600 à 1000 mm

Pied RH : Largeur : de 600 à 2400 mm - Profondeur : de 600 à 1000 mm

90° Compact symétrique et assymétrique

Bench toutes largeurs, profondeur 1400 et 1600 mm

STRUCTURE

Pied arche fixe ou RH carré en tube d'acier ep. 2 mm de section 50 x 50 mm

Poutre en acier ep 1,35 mm de section 35 x 35 mm

DESKTOP

Laminated top or melamine top 23 mm thick. ABS edging 2mm thick

Fixed height leg : length : 600 to 2400 mm - depth 600 to 1000mm

Height adjustable leg : length 600 : to 2400 mm - depth 600 to 1000mm

Symmetric and asymmetric 90° desktops

Bench all lengths, depth 1400 and 1600 mm

STRUCTURE

Legframe in steel thickness 2 mm fixed height or height adjustable with square profile 50x50mm

Underframe 35x35 mm in steel, thickness 1,35 mm

