

Nivå vägg



ÖVERSIKT

NIVÅ är en unik 3-dimensionell modulär ljudabsorbent som kan monteras både i tak och på vägg. Genom att absorbenten kan monteras i 360° har du stora möjligheter att skapa ett eget uttryck. NIVÅ är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET.

FORMAT OCH MATERIAL

NIVÅ tillverkas med yttermått 593x593 mm i två versioner anpassade för vägg samt för innertak i bärverk (kant A). Absorbentens tjocklek varierar över ytan från 30-80 mm i utskurna rektangulära och kvadratiska mönster. NIVÅ är tillverkat av vårt unika kärnmaterial Ecosund®.

YTSKIKT

NIVÅ levereras med en slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, svart eller grå RAW Edition), eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert.

ECOSUND

Välj färg på kärnmaterialet. Vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialet Ecosund är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil. (Alla kulörer finns ej på alla produkter.)



FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö NIVÅ. Ljudabsorberande vägg- och takabsorbent. Kärnmaterial EcoSUND. Kanten vit, svart och grå. Montage: Velourklädd baksida och kardborreband. Total tjocklek: 30-80 mm. Format: 593x593 mm

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

NIVÅ är testad av SP enligt SS-EN ISO 11925-2.

MONTERING

Nivå vägg levereras med en velourbaksida som fästs mot vägg med kardborre (ingår). Observera att kardborren måste skruvas/häftas mot vägg. Nivå tak finns enbart för bärverk (600x600mm).

AKUSTISKA EGENSKAPER

PRODUKT	63	125	250	500	1	2	4	AW
Nivå	0,10	0,35	0,65	0,85	0,80	0,85	0,90	0,85

VARIANTER