



Optik: Reflektorer
Material: Aluminium
Ljuskälla: COB

Specifikation

Mått: L: 160mm B: 100mm H: 50mm
Vikt: 0,5kg
Täthetsklass: IP66
Vandal klass: IK10
Eläkerhetsklass: I EU, IEC-EN60598



ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

- Fasadbelysning

Produktbeskrivning

Tillverkad av pulverlackad aluminium.



SPECIFIKATION

Certifierad:	Nej, armatur uppfyller kraven i EN60598-2-3
Framtidssäkrad med automatiserat underhåll:	Nej
Ljuskälla:	COB
Överspänninsskydd:	4kV
Ej programmerbara versioner:	1x6W
Ljusutbyte:	3000K, 80lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	3000K
Färgåtergivningsindex:	CRI70
SDCM:	<5
Bibehållet ljusflöde enligt L80F10:	100,000h (25 °C)
Bibehållet ljusflöde enligt L70	175,000h (25 °C) IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-40° till +30°C
Driver/LEDs underhåll:	Utbytbart med skruvmejsel och sexkantsnyckel
Nätspänning:	220-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547
Optik:	Reflektor
Material:	Pulverlackerad pressgjuten aluminium, detaljer i rostfritt stål
Vikt:	0,5kg
Färg utbytbart armaturhus:	Svart (RAL9011)
Förmonterad installationskabel	Nej