

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Komplett vilstängsel

Vårt kompletta paket med vilstängsel innehåller allt du behöver för att montera själv. Materialet är anpassat för att räcka till 100 meter.

Vilstängsel är ett bra områdesskydd för större inhägnader, men också för trädgården, planteringen eller djurhägnet. Vilstängslet består av galvaniserat vridknutsnät och impregnerade träpålar. Det är lätt och snabbt att montera, och är både prisvärt och hållbart.

Innehåll i paketet

Våra stängselpaket innehåller vridknutsnät, träpålar och märlor för att fästa nätet. Det du behöver komplettera med är ett verktyg för att fästa märlorna, och en slägga eller stolpnedslagare.

Utförande

Vilstängselnät finns i höjderna 1000, 1250, 1500, 1800 och 2000 mm. Maskorna är 150 mm breda i varierande höjd (se vridknutsschema). Pålarna är 500 mm längre än nätets höjd och NTR-A-impregnerade. Diametern är 70 mm för pålar upp till 2200 mm längd, och 80 mm för längre pålar.

Komplett paket - innehåll

Impregnerad trästolpe: 50 st

Vridknutsnät: 2 rullar á 50 m

Krampor/märlor 35x3 mm: 250 st

Stolparnas dimensioner

För nät 1000 mm: $\varnothing 70 \times 1500$ mm

För nät 1250 mm: $\varnothing 70 \times 1750$ mm

För nät 1500 mm: $\varnothing 70 \times 2200$ mm

För nät 1800 mm: $\varnothing 80 \times 2400$ mm

För nät 2000 mm: $\varnothing 80 \times 2700$ mm



Vi lämnar alltid 5 års rostskyddsgaranti och på denna produkt.

Den här produkten är en lagervara. Det betyder att leveranstiden är minimal.

Tänk på att välja en grind som passar dina behov: valmöjligheterna är stora!

Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Komplett viltstängsel forts.

Kvalitet

Viltstängselnätet är varmgalvaniserat och träpålarna impregnerade för att stå emot röta. Vi lämnar fem års garanti på viltstängsel, och pålarna har 10 års rötskyddsgaranti. Märlorna tillverkas av rostfritt stål.

Montage

Viltstängsel monteras med pålar som slås ner i marken med hjälp av slägga eller stolpnedslagare. Stolpavståndet ska vara max 3 m cc, och pålarna bör slås ner ca 500 mm i marken. Hörn och avslut stagas med sneda pålar. Montagemanual ingår alltid när du köper våra kompletta paket.

Komplettera

Viltstängsel passar naturtomter, större inhägnader och i många andra miljöer. Det kan kombineras med alla sorters grindar, och ett vanligt och prisvärt alternativ är vår galvaniserade farmargrind.

Specifikation

Höjd: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 mm

Nätets maskstorlek: se vridknutsschema

Dimension över och undertråd: Ø 2,50mm

Dimension övriga trådar: Ø 2,0mm

Trådtyp: 550 MPa, 220g/m²

Rostskydd: varmgalvaniserat

Pålarnas diameter: Ø70 alt Ø80 mm

Pålarnas behandling:

NTRA-impregnerad med 10 års rötskyddsgaranti. Kreosot- och arsenikfri.



Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra

Vridknutsschema

Första siffrorna anger höjden, andra siffrorna anger antal horisontella trådar. Tredje är avstånd i cm mellan lodräta trådar.

Välj rätt dimenison!

- **100 cm:** Passar ankor, gäss, får, vildsvin, rådjur, hundar
- **125 cm:** Passar ankor, gäss, får, getter, vildsvin, nötkreatur, hundar
- **150 cm:** Passar de flesta inhägnader, större hundar
- **180 cm:** Passar de flesta inhägnader, större naturtomter
- **200 cm gles:** Passar de flesta djurhägn
- **200 cm tät:** Marknadens tätaste nät som är högt och harsäkert. Används mycket till skogsplanteringar och fruktodlingar.

