



FÖRKLARINGAR

SAMTLIGA MÅTT ANGES
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER

FRONTLUCKA SKALL VARA
TYP AV70, SVALSON AB
(0911-66725).

KONSTRUKTION
MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÅSNING SKALL
VARA INBYGGD I LUCKANS
KARMKONSTRUKTION.

LÅSNING
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-
MATISKT I STÄNGT LÄGE.
(LÅSNING MED 50 mm INTERVALL
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL
VARA NATURANODISERADE.
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING
T.EX. LACKERADE ELLER ANOD-
ISERADE I ANDRA FÄRGER.)

GLAS
14 mm LAMELLGLAS KLASS B1.
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX
TJOCKLEK 20 mm. T.EX. D4-12
ISOLERGLAS.)

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGS-
HASTIGHET ÄR ca 200 mm/SEKUND.



REV	REVIDERING	AVSER	DATUM	SIGN
RITNINGSUNDERLAG FRONTLUCKA TYP AV70				
RITAD/KONSTRUERAD AV		SKALA		VY UTFRÅN
--		1:10, 1:1		VY INFRÅN
DATUM	RITNINGSNUMMER		REV	
170728	--			